



Duofix WC-fixtur, spolning framifrån, med Sigma cistern, smal modell, Höjd 112 cm, Bredd 42,5 cm



Användning

- För montering i halvhög Duofix systemvägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i rumshög Duofix systemvägg
- För montering i halvhög eller rumshög GIS vägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i halvhög eller rumshög installation framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i rumshög lätt skiljevägg
- För golvkonstruktion 0 - 20 cm
- För vägghängda toaletter djupare än 62 cm
- För vägghängd WC med bultavstånd 18 cm eller 23 cm
- För montering i massiv vägg framför massiv vägg
- Ej lämplig för ingjutning

Egenskaper

- Ram med C-profil 4/4 cm
- Vridbar fot, för montering i Duofix-skena eller stålprofil
- Självstående fötter för lätt höjdställning
- Dold cistern med frontmanövrering, kondensisolerad
- Skyddsramen monteras och förkortas utan verktyg
- Skyddsramen skyddar mot smuts och fukt
- Elementhöjd 112 cm
- Inställbar spolmängd
- Spolventil för dubbelspolning och spola/stopp funktion
- Avloppsböj försedd med ljuddämpning ställbart djup 45 mm
- Vattenanslutning från 3 håll
- Inbyggnadscistern med spolning framifrån, Sigma
- Ljudisolerade tryckstänger som monteras utan verktyg
- Förzinkade fötter, steglöst inställbar 0 - 20 cm
- Justerbar monteringshöjd för WC, 41 - 46 cm

Tekniska data

Intervall för flödestryck	0,1-10 bar
Max. driftstemperatur vatten	25 °C
Spolmängd	4,5 / 6 / 7,5 l
Spolmängd fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 / 7,5 l
Spolmängd vid liten spolning	3-4 l

Artikel

Artikelnr.	RSK
111.312.00.5	8097669

Tillhörande spolplattor

- ❶ Sigma10, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80, Bolero, Sigma01, Tango

Anmärkningar

- ❶ Spolplattan beställs separat

Anmärkningar

- ❶ Nedre väggfäste beställs separat