



Happy D.2 Handfat # 0711500008 / 0711500009

| < 500 mm > |



Handfat	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rektangulär, Armaturhålsplattform: Ja, Bräddavlopp: Nej, Undersidan helt glaserad, Glaserad baksida: Nej, 500 mm			
Färger			
00 Alpinvit			
Variant			
● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Höger	500x110 mm	7,130 kg	0711500008
● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Vänster	500x110 mm	7,130 kg	0711500009
Sanitært porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.			
Pop-up bottenventil tvättställ utan bräddavlopp, Material ventillock: Mässing, Diameter: 72 mm	Ø 72 mm	0.315 kg	005024
Rekommenderade blandare			
ettgrepps tvättställsarmatur S Krom, Keramisk patron, Höjd: 155,5 mm, Pipsprång: 101 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 137 x 41 mm	137 x 41 mm		B11010002
ettgrepps tvättställsarmatur S Keramisk patron, Höjd: 155 mm, Pipsprång: 91 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 121 x 40 mm	121 x 40 mm		C11010002
ettgrepps tvättställsarmatur S Krom, Keramisk patron, Höjd: 152 mm, Pipsprång: 100,5 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 137 x 42 mm	137 x 42 mm		B21010002

Happy D.2 Handfat # 0711500008 / 0711500009

|< 500 mm >|

ettgrepps tvättställsarmatur S Krom, Keramisk patron, Höjd: 125 mm, Pipsprång: 95 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, Unified Water Label (UWL) Klass: 1, 137 x 43 mm	137 x 43 mm	A11010002
--	-------------	-----------

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.