




D-Neo Vägghälsmonterad bidé # 2294150000

| < 360 mm > |



Vägghälsmonterad bidé	Dimension	Vikt	Ordernummer
Armaturhålsplattform: Ja, Bräddavlopp: Ja, Inkl. dold installation, Inkl. monteringsmaterial			
Färger			
00 Alpinvit			
Variant			
Vit Höglblank, Antal hål för armatur per tvättyta: 1	360x400 mm	20,700 kg	2294150000
Vattenlås Krom, Anslutningsmått: 1 1/4", golvmonterad bidé, Vägghälsmonterad bidé	210 x 110 mm	0.33 kg	005027
Monteringsatts passande till Vägghälsmonterad bidé, Vägghängd toalett	Ø 12 mm	0.69 kg	006500
Passande produkter			
1-grepps bidéarmatur Krom, Höjd: 131 mm, Pipsprång: 127 mm, Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator med kulle, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 5 - 5 bar, med bottenventil, 148 x 42 mm	148 x 42 mm		B22400001
1-grepps bidéarmatur Krom, Höjd: 129 mm, Pipsprång: 127 mm, Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator med kulle, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, med bottenventil, 148 x 42 mm	148 x 42 mm		B12400001
1-grepps bidéarmatur Krom, Höjd: 135 mm, Pipsprång: 125 mm, Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator med kulle, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, med bottenventil, 50 x 150 mm	50 x 150 mm		DE2400001
1-grepps bidéarmatur Krom, Höjd: 156 mm, Pipsprång: 123 mm, Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator med kulle, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, med bottenventil, 50 x 148 mm	50 x 148 mm		N12400001

D-Neo Väggh monterad bidé # 2294150000

|< 360 mm >|

1-grepps bidéarmatur Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutnings slangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Flödesmängd (43.5 psi): 5 l/min, Spraymodus: Normal spray, Perlator med kulled, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, med bottenventil, 50 x 149 mm	50 x 149 mm	TU2400001
1-grepps bidéarmatur Höjd: 152 mm, Pipsprång: 128 mm, Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutnings slangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator med kulled, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, 52 x 152 mm	52 x 152 mm	CE2400001
1-grepps bidéarmatur Höjd: 138 mm, Pipsprång: 128 mm, Keramisk patron, Spraymodus: Normal spray, Perlator med kulled, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, 48 x 150 mm	48 x 150 mm	MH2400001
1-grepps bidéarmatur Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutnings slangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator med kulled, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, med bottenventil, 52 x 152 mm	52 x 152 mm	WA2400001
1-grepps bidéarmatur Krom, Pipsprång: 118 mm, Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutnings slangar, Spraymodus: Normal spray, Perlator med kulled, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, med bottenventil, 50 x 153 mm	50 x 153 mm	A12400011

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.