



Tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rektangulär, Armaturhålsplattform: Ja, Undersidan helt glaserad, Glaserad baksida: Nej, 600 mm			
Färger			
00 Alpinvit			
Variant			
● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja	600x165 mm	17,900 kg	0454600000
● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja, Slipad	600x165 mm	17,900 kg	0454600027
Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.			
för Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja			
Ventil push-open passande till tvättställ med bräddavlopp, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Passande produkter			
Benställning i metall Installation: Golvstående, Vägginstallation, Höjdjusterbar: 65 mm, Inkl. monteringsmaterial: Ja, Reverserbar: Nej, Inkl. handduksstång: Ja, 525 x 425 mm	525 x 425 mm		003063
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero # 045460, 550 x 440 mm	550 x 440 mm		KT6686

Vero Tvättställ # 0454600000 / 0454600027

|< 600 mm >|

Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero # 045460, 550 x 440 mm	550 x 440 mm	KT6636
Rekommenderade blandare		
ettgrepps tvättställsarmatur M Keramisk patron, Höjd: 175 mm, Pipsprång: 113 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 170 mm, Pipsprång: 139 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 165 mm, Pipsprång: 138,5 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B21020001
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 166 x 40 mm	166 x 40 mm	C11030001

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.