



Starck 3 Inbyggnadstvättställ # 0305430000

| < 465 mm > |



Inbyggnadstvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
Tvättställsversion: Inbyggnad, 465x465 mm, Armatrhålsplattform: Nej, Bräddavlopp: Ja, Installation: undermonterad installation, Inkl. bult/skrufsats för installation i träbänkskiva			
Färger			
00 Alpinvit			
Variant			
☒ Tvättställsversion: undermonterad installation, Vit Högblank	465x185 mm	7,400 kg	0305430000
Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WonderGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.			
Ventil push-open passande till tvättställ med bräddavlopp, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Monteringssats Typ av installation: I naturstensbänkskivor, passande till Inbyggnadstvättställ	20 x 40 mm	0.2 kg	005028
Rekommenderade blandare			
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 166 x 40 mm	166 x 40 mm		C11030001

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.