




Vero Tvättställsskål # 0455500000

| < 500 mm > |



| Tvättställsskål | Dimension | Vikt | Ordernummer |
|--|-------------|-----------|-------------|
| Rektangulär, Armaturhålsplattform: Nej, Bräddavlopp: Nej, Slipad, Glaserad baksida: Ja, 500 mm | | | |
| Färger | | | |
| 00 Alpinvit | | | |
| Variant | | | |
| ☒ Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad | 500x150 mm | 12,000 kg | 0455500000 |
| Sanitært porcelin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret. | | | |
| Pop-up bottenventil tvättställ utan bräddavlopp, Material ventillock: Mässing, Diameter: 72 mm | Ø 72 mm | 0.315 kg | 005024 |
| Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ | 70 x 425 mm | 1.5 kg | 005036 |
| Rekommenderade blandare | | | |
| ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 165 x 41 mm | 165 x 41 mm | | C11030002 |
| ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 322 mm, Pipsprång: 166 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 196 x 40 mm | 196 x 40 mm | | C11040002 |

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.