




Starck 3 Vägghängd toalett # 252709..00 / 252709..00

| < 365 mm > |



Vägghängd toalett	Dimension	Vikt	Ordernummer
Undanträngande modell, Spolkantslös, Spolingstyp: Undanträngande modell, Avlopp horisontell, Inkluderad montering: Durafix, Unified Water Label (UWL) Klass: 1			
Färger			
00 Alpinvit 20 HygieneGlaze (en antibakteriell keramisk glasyr som ger nästintill obegränsad effekt)			
Variant			
♦ Vit Högblank, Spolvolym: 4,5 l	365x540 mm	27,000 kg	252709..00
♦ Vit Högblank, Hygieneglaze, Spolvolym: 4,5 l	365x540 mm	27,000 kg	252709..00
Accessory for ceramics för Vit Högblank, Spolvolym: 4,5 l			
Monteringssats passande till Vaggmonterad bidé, Vagghängd toalett	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Ljuddämpningssats	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Passande produkter			
Toalettsits Automatisk stängning: Nej, Material gångjärn: Rostfritt stål, 370 x 436 mm	370 x 436 mm		006381
Toalettsits Vital Automatisk stängning: Nej, Material gångjärn: Rostfritt stål, 371 x 416 mm	371 x 416 mm		006241
Toalettsitsring Vital Lateralförstärkning, Genomgående gångjärnsstång, 404 x 350 mm	404 x 350 mm		006261
Toalettsits Automatisk stängning: Ja, Avtagbar sits, Material gångjärn: Rostfritt stål, 370 x 431 mm	370 x 431 mm		006389
Installationselement för toalett, torr installation Standard 6 l, Pulverlackerad, Typ av installation: I lättviktig regelkonstruktion, Framför en fast vägg, Installation: Gipsvägg, WC max. utstickande från vägg: 625 mm, Höjjusterbar: 240 mm, Spolning manövrering: Mekanisk, Position manövrering spolning: Front, Justerbar spolvolym, Spolingstyp: Dubbelspolning, isolerad mot kondens, Ventil för reglering av spolflödet, Självbärande, Lämplig för panel med gipsskivor, Liten spolvattenvolym: 3 l, Stor spolvolym: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011

Starck 3 Vägghängd toalett # 252709..00 / 252709..00

|< 365 mm >|

Installationselement för toalett, torr installation Luktutsug,
 Fläktutlösare: Automatisk, Manual, Med en knapptryckning,
 Beröringsfri, Hygienspolning, 6 l, Pulverlackerad, Typ av
 installation: I lättviktig regelkonstruktion, Framför en fast vägg,
 Installation: Gipsvägg, WC max. utstickande från vägg: 625 mm,
 Höjdjusterbar: 240 mm, Spolning manövrering: Elektronisk, 500 x 155 mm
 Position manövrering spolning: Front, Justerbar spolvolym,
 Spolningstyp: Dubbelspolning, isolerad mot kondens, Ventil för
 reglering av spolflödet, Självbärande, Lämplig för panel med
 gipsskivor, Liten spolvattenvolym: 3 l, Stor spolvolym: 6 l, 500 x
 155 mm

WD1014

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.